

**NOVITÀ**

# Opalia

## SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI - CAMERA APERTA

### Lo scaldabagno per il tuo comfort

#### Per la produzione di acqua calda sanitaria.

La versione a camera aperta della nuova serie Opalia C è disponibile nei modelli da 11 e 14 litri.

Il design moderno e le dimensioni compatte ne consentono l'installazione in molteplici ambienti, anche in quelli più ridotti. Il funzionamento è garantito anche con bassa pressione e portata. La nuova serie Opalia C è dotata del sistema di protezione OSS (Oxygen Sensitive System) che interviene bloccando l'apparecchio in caso di presenza di anomalie nel sistema di scarico fumi.

Opalia C possiede una fiamma pilota intermittente che interviene esclusivamente durante l'accensione del bruciatore per consentire un notevole risparmio di gas rispetto ai tradizionali apparecchi con fiamma pilota permanente.

Caratteristiche Tecniche		C 11 E - A/1	C 14 E - A/1
Certificazione CE	PIN	51R3338	51R3338
Tipo camera		Aperta	Aperta
Tipo tiraggio		Naturale	Naturale
Potenza termica nominale min-max	kW	10,7 - 19,2	13,4 - 23,2
Portata al focolare	kW	22,2	27,2
Produzione sanitaria continua $\Delta t$ 25 K	l/min	11,0	14,0
Portata minima di accensione	l/min	2,7	2,7
Pressione minima di alimentazione	bar	0,2	0,2
Dimensioni (H x L x P)	mm	575 x 310 x 220	640 x 380 x 225
Diametro scarico condotto fumi	Ø mm	110	130
Peso	Kg	10,3	12,2
Codice scaldabagno Metano		0010009958	0010009960
Codice scaldabagno GPL		0010009959	0010009961