

**NOVITÀ**

# ThemaFAST CONDENS

## CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO

Acqua calda, benessere ed ecologia

**Per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.**

Circuito sanitario: potenza 25,5 e 30,6 kW.

Classe 5 di emissioni NOx (secondo EN656).

Sistema MICROFAST: microaccumulo per temperatura costante anche in caso di repentine variazioni di portata o in caso di prelievi discontinui.

Nuova interfaccia utente di facile utilizzo e con diagnostica evoluta.

Ampio campo di modulazione.

Vaso d'espansione da 8 litri.

Possibilità di gestire dispositivi esterni mediante scheda supplementare (optional).

**Cronotermostato ExaCONTROL modulante su richiesta.**

**DETRAZIONE 55%**

Caratteristiche Tecniche		F 25 - A/1	F 30 - A/1
Certificazione CE	PIN	1312BU5334	1312BU5335
Tipo camera		Stagna	Stagna
Tipo di tiraggio		Forzato	Forzato
Rendimento utile a potenza massima (50/30°C)	%	106,2	106,8
Rendimento utile a carico ridotto 30% (50/30°C)	%	108,4	109,2
Potenza nominale min-max (50/30°C)	kW	5,4 - 19,6	6,6 - 26,7
Potenza nominale min-max (80/60°C)	kW	4,9 - 18,1	5,9 - 24,5
Portata termica al focolare min-max	kW	5,1 - 18,5	6,1 - 25,0
Produzione sanitaria continua $\Delta t$ 25 K	ltri/min	14,6	17,5
Emissioni NOx	Classe	5	5
Dimensioni (H x L x P)	mm	740 x 418 x 338	740 x 418 x 338
Peso	Kg	38,4	39,0
Codice Caldaia Metano*		0010009365	0010009366

\* Regolabile per funzionamento a Propano Commerciale