



Saunier Duval



IntegralN

CALDAIE MURALI A GAS ISTANTANEE PER ESTERNO DA INCASSO

La caldaia per esterno ad incasso totale

Per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Disponibile nella versione camera stagna con potenze 24 e 30 kW.

Per installazioni all'esterno ad incasso.

Dimensioni estremamente contenute (unità da incasso: solo 25 cm di profondità).

Funzione antigelo riscaldamento e sanitario di serie fino a -10 °C.

Pannello CLIMACONTROL di serie per la regolazione e il controllo a distanza della caldaia con riempimento automatico.

Caratteristiche Tecniche		F 24 E	F 30 E
Rendimento utile a potenza massima	%	93,2	93,7
Rendimento utile a carico ridotto 30%	%	90,4	91,7
Potenza nominale min-max	kW	9,1 - 23,7	11,6 - 30,0
Portata termica al focolare min-max	kW	10,5 - 25,6	13,2 - 32,0
Produzione sanitaria continua Δt 25 K	l/min	13,6	17,2
Dimensioni (H x L x P)	mm	1.140 x 550 x 250	1.140 x 550 x 250
Peso	Kg	53,0	53,5
Codice caldaia Metano		CSM523021	CSM523026
Codice caldaia GPL		CSG523021	CSG523026