



Saunier Duval



DETRAZIONE 55%

ISOTWIN CONDENS

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DINAMICO

Comfort, ecologia e risparmio

Per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Circuito sanitario: potenza 29 kW. Classe 5 di emissioni NOx (secondo EN656). Dotata di serie di bruciatore a premiscelazione totale per risparmi sino al 20%.

Sistema ISODYN: accumulo dinamico del bollitore che garantisce acqua calda sanitaria inesauribile anche in caso di richiesta multipla e contemporanea.

Vaso d'espansione da 12 litri.

Caratteristiche Tecniche		F 30 E
Rendimento utile a potenza massima (50/30°C)	%	107,0
Rendimento utile a carico ridotto 30% (50/30°C)	%	107,9
Potenza nominale min-max (50/30°C) - (80/60°C)	kW	7,6 / 24,6 - 6,8 / 22,5
Portata termica al focolare sanitario-riscaldamento	kW	23,0
Produzione sanitaria continua Δt 25 K	litri/min	16,4
Dimensioni (H x L x P)	mm	890 x 700 x 480
Peso	Kg	75
Codice Caldaia Metano*		LT95ME71

* Regolabile per funzionamento a Propano Commerciale